

Přehled opěrek nástrojů pro soustruhy na dřevo

Základní přehled parametrů rovných opěrek



Model obj. číslo	10016/19	15019	20016	4"PRO	6"PRO	12"PRO	70975	70976	70977	70978
Provedení	Litina	Litina	Litina	Litina / ocel	Litina / ocel	Litina / ocel	Litina	Litina	Litina	Litina
Typ	Rovná									
Délka opěrky pro nástroje	4" / 100 mm	6" / 150 mm	8" / 200 mm	4" / 100 mm	6" / 150 mm	12" / 300 mm	4" / 100 mm	6" / 150 mm	8" / 200 mm	12" / 300 mm
Navářená tvrdokovová tyč	NE			ANO						
Výška stopky opěrky	65 mm	65 mm	65 mm	110 mm	110 mm	110 mm	* 95 / 110 mm	* 95 / 110 mm	* 95 / 110 mm	* 95 / 110 mm
Průměr stopky opěrky	16 / 19 mm	19 mm	16 mm	25,4 mm						
Vnitřní závit	-	-	-	M12x1,25						
Provedení stopky	Pevná			Stopka PRO 110 (70965)			Bez Stopky			
Dostupné stopky (příslušenství) *	-	-	-	* 70967 (PRO 95x25,4)			* 70965 (PRO 110x25,4) a 70967 (PRO 95x25,4)			

Základní přehled parametrů obloukových opěrek



Model obj. číslo	70954	70952	70953	70951
Provedení	Ocel			
Typ	Zahnutá			
Rádus zahnutí	R204	R59	R70	R48
Délka opěrky pro nástroje	300 mm	325 mm (270/59)	120 mm	208 mm
Průměr navářené ocelové tyče	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Průměr stopky opěrky	1" / 25,4 mm	1" / 25,4 mm	* (1" / 25,4)	* (1" / 25,4)
Výška stopky opěrky	120 mm	120 mm	-	-
* Dostupné stopky (příslušenství)	-	-	* 70965 (110x25,4) a 70967 (95x25,4)	
Provedení stopky	Pevná	Pevná	Bez Stopky	Bez Stopky
Vnitřní závit	-	-	M12x1,25	M12x1,25

* lze dokoupit jako příslušenství

Hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle povahy výrobku.

Uvedené údaje jsou zaokrouhleny. Stav únor 2025. Vyhrazuje si právo kdykoli provést technické změny.

**POTŘEBUJETE
PORADIT?**

Rádi Vám poradíme se správným výběrem.
+420 603 160 460

