

# Přehled soustruhů na dřevo BENET

## Základní přehled parametrů jednotlivých modelů



Model	WL1216A	WL1420A	WL1824A	WL3040A
Točný průměr nad ložem	305 mm	355 mm	457 mm	590 a 794 mm
Točný průměrmimo lože (u modelů s otočným vřeteníkem)	-	380 mm *	700 * / 1118 mm	přes lože max. 794 ( standard )
Otočný vřeteník	NE	NE	ANO	NE
Točná délka mezi hroty ( vždy lze rozšířit ) Standard	406 mm	508 mm	610 mm	508 až 1016 mm
Výkon motoru	370 W	735 W	1500 W	2200 W
Řemenice / rozsah otáček v ot/min	6 ( 360/610/1020/1510/2230/3250 )	3 ( 150-850 / 400-1550 / 850-3850 )	3 ( 500-900 / 100-1850 / 200-3850 )	3 ( 20-650 / 50-1750 / 100-3850 )
Reguace otáček	NE	ANO	ANO	ANO
Výsuv pinoly koníku	70 mm	102 mm	115 mm	120 mm
Závit pinoly	Metrický závit	Trapézový závit	Trapézový závit	Trapézový závit
Upínání do vřetene	MK2	MK2	MK2	MK2
Upínání do pinoly	MK2	MK2	MK2	MK2
Ruční opěrka nástrojů ( délka/průměr ) Standard	6" / 150 mm / 25,4	8" / 200 mm / 25,4	12" / 300 mm / 25,4	12" / 300 mm / 25,4
Materiál vřeteníku, koníku, lože	Litina	Litina	Litina	Litina
Hmotnost	43 kg	62 kg	169 kg	248 kg
Požadavek na prostor délka*hĺoubka*výška	850 x 185 x 395 mm	1005 x 288 x 525 mm	1600 x 620 x 1205 mm	1565-2073 x 700 x 1300 mm
Závit vřetene	M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5
Vřeteník pusuvný / otočný	NE	NE	ANO	NE
Mobilní ovládací box magnetický	NE	ANO	ANO	ANO
Digitální displej	NE	ANO	ANO	ANO
Indexace vřetene	12 poloh	24 poloh ( po 15°)	24 poloh ( po 15°)	36 poloh ( po 10°)
Čelní deska se závitem M33x3,5	75 mm ( 3" )	75 mm ( 3" )	75 mm ( 3" )	75 mm ( 3" )
Pravý/levý chod	NE	ANO	ANO	ANO
Stojan pro soustruh ( příslušenství ) *	ANO * ( ocelový )	ANO * ( ocelový )	ANO ( standard litinový )	ANO ( standard litinový )
Prodloužení litinového lože ( příslušenství ) **	ANO / o 610 mm **	ANO / o 340 nebo 610 mm ***	ANO / o 400 mm *	Elektronické lože
Stojan pro prodloužení ( příslušenství ) **	ANO**	ANO**	Není potřeba	Není potřeba
Celková délka mezi hroty včetně prodloužení *	1003 mm *	762 nebo 1028 mm *	1010 mm *	1016 mm
Výložník pro soustružení mimo lože *	NE	ANO *	ANO *	Není potřeba

\* Příslušenství k dokoupení

\*\* Při zakoupení **Prodloužení litinového lože** je nutno dokoupit také **Stojan pro prodloužení**

\*\*\* Při zakoupení prodloužení o 340 mm není nutné přikupovat přídatný stojan pro prodloužení.

Hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle povahy výrobku.

Uvedené údaje jsou zaokrouhleny. Stav únor 2025.

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Rádi Vám poradíme se správným výběrem. +420 603 160 460

