

Soustruh na dřevo **BENET 3040** s motorickým ložem



MOTOR

Výkon	2,2 kW TEFC
Invertor	Input 1PH, Output 3PH
Amp.	14,8
Volty, Hz	220V, 50/60 Hz
Otáčky motoru	1,720 ot/min
Směr otáčení	LEVÝ / PRAVÝ CHOD

ŘEMENICE

Otáčky	Variabilní
Rozsah	20 – 650 / 50 – 1,750 / 100 – 3,850 ot/min

ROZSAH OTÁČENÍ

Otáčení přes lože	590 – 794 mm
Mezi hroty	508 – 1016 mm

VŘETENÍK / KONÍK

Závit	M33 x 3,5
Upínání do vřetene	MK2
Upínání do koniku	MK2
Výsuv koniku	120 mm
Indexace vřetene	36 poloh po 10°

ROZMĚRY

Délka	1565 – 2073 mm
Hloubka	700 mm
Výška	1300 mm
Od podlahy k vřetenu	1118 mm
Hmotnost	248 Kg

Těžký litinový soustruh BENET 3040 s proměnlivými otáčkami je vybaven inovativním posuvným ložem, který zvyšuje kapacitu soustružení pouhým otočením spínače! Speciální motorizované horní lůžko se bez námahy pohybuje vpravo od vřeteníku a zdvojnásobí tak standardní vzdálenost mezi hroty 508 na 1016 mm! Posunutím posuvného lůžka se také zvýší prostor pro soustružení mezi hroty z 590 mm na 794 mm nad spodním lůžkem! To je ideální pro soustružení velkých mís nebo talířů. Tento prostorově úsporný soustruh je mimořádně odolný, vyrobený z masivní litinové a ocelové konstrukce, aby poskytl profesionálním soustružníkům robustní stroj, který vydrží zátěž při soustružení misek o velkém průměru. Motor TEFC o výkonu 2,2 kW a napětí 220 V v kombinaci se 4 odolnými ložisky v hlavě soustruhu a digitálním ovládáním otáček zajišťují veškerý výkon a přesnost, které tento všestranný soustruh potřebuje.

INOVATIVNÍ PRVKY

- Motorizované posuvné lůžko - zvyšuje точnou délku mezi hroty od 508 do 1016 mm
- Motor a spínač - silný motor o výkonu 2,2 kW (3 HP) poskytuje dostatečný výkon
- Indexovací hlava - vícebodová kladka obsahuje 36 indexových poloh po 10°
- Ovládací panel - magnetická zadní strana. Ovládání poloh kdekoli podél lůžka
- LCD displej rychlosti - velký, snadno ovladatelný rychlosti od 20 do 3850 ot/min
- Masivní koník (Banjo) - litinový podstavec pro nástroje je extra široký a robustní



- MOTORIZOVANÉ POSUVNÉ LOŽE SOUSTRUHU SE ROZTAHUJE OD 508 DO 1016 mm
- TÍMTO LŽE ZÍSKAT I PROSTOR PRO SOUSTRUŽENÍ NAD LOŽEM OD 590 DO 794 mm



OVLÁDACÍ JEDNOTKA S
MAGNETEM PRO
PŘÍPEVNĚNÍ KAMKOLI NA
SOUSTRUH



PŘEHLEDNÝ LCD DISPLEJ SE
ZOBRAZENÍM OTÁČEK



MASIVNÍ LITINOVÝ
KONÍK